



Επίτοιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης

**BOSCH**

CONDENS 5700iW

Αξιοπιστία, Μέγιστη Απόδοση και Ευελιξία

Με έγχρωμη οθόνη

Η πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα γίνεται από μπροστά για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Ο εναλλάκτης χυτού κράματος αλουμινίου-πυριτίου χαρακτηρίζεται από καλή θερμική αγωγιμότητα και μπορεί να καθαριστεί εύκολα.

Είναι εξαιρετικά ευέλικτος και προσαρμόζεται στην πραγματική σας ενεργειακή ζήτηση, χάρη στο εύρος ρύθμισης ισχύος 1:10.

Ο Condens 5700i W είναι εξαιρετικά απλός στο χειρισμό ενώ μπορεί να ελεγχθεί απομακρισμένα μέσω κινητού ή τάμπλετ χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeCom Easy.

Χαρακτηρίζεται από τον αθόρυβο τρόπο λειτουργίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	GC5700iW 24/30 C 23	GC5700iW 30/30 C 23	GC5700iW 35/35 C 23
Εφαρμογή	Θέρμανση και ZNX	Θέρμανση και ZNX	Θέρμανση και ZNX
Τάξη ενεργειακής απόδοσης	A	A	A
Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης	% 94	94	94
Μέγιστος βαθμός απόδοσης θέρμανσης	% 108,9	108,8	108,8
Μέγ. ονομαστική θερμική ισχύς (Pmax) 80/60 °C	kW 24	29,6	33,6
Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς (Pmin) 80/60 °C	kW 3	3	5
Μέγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο ζεστού νερού (QnW)	kW 30,5	30,2	34,4
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου	dB(A) 45	50	51
Τάξη ενεργειακής απόδοσης ZNX	A	A	A
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης νερού	86	86	86
Προφίλ φορτίου ZNX	XL	XL	XL
Εύρος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης	°C 35-60	35-60	35-60
Παροχή ZNX βάσει EN 13203-1 (ΔT=30K)	lit/min 12	15	17
Άνεση ZNX βάσει EN 13203-1	***	***	***
Προστασία (βάσει EN60529)	IPX4	IPX4	IPX4
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	mm 780 x 440 x 365	780 x 440 x 365	780 x 440 x 365
Βάρος	kg 42	52	52
ΚΩΔΙΚΟΣ	0555-1010724	7736902844	7736902848
ΤΙΜΗ	€2.698,00	€2.979,00	€3.305,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1014498	FC-Set60-C13x - Βασικό σετ καπναγωγού C13x οριζόντιας απαγωγής Ø60/100.Περιλαμβάνει αντάπτορα, γωνία 90ο και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα 416-611 mm	€88,50
0555-1011846	AZB 916 - Περιλαμβάνει γωνία 90° και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα από 480-700 mm	€84,50
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ	ΤΙΜΗ
0528-7736901508	Διάταξη πλήρωσης LPP-L	€128,26
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	ΤΙΜΗ
0505-KBA1	Συσκευή ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων	€28,00

Συνδυάζονται ιδανικά με τους θερμοστάτες χώρου στις σελίδες 222-223

Επίτοιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης



BOSCH



CONDENS 2300 W

Απόδοση και Αξιοπιστία



Υψηλή απόδοση

Ο αναλογικός καυστήρας του Condens 2300 W διαθέτει ευρύτατο φάσμα ρύθμισης της ισχύος εν λειτουργία, από 10% έως 100% της μέγιστης και προσαρμόζεται αυτόματα για να καλύψει την τρέχουσα ζήτηση θερμικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμα κι όταν δεν χρειάζεστε όλη τη διαθέσιμη ισχύ του. Ο εποχιακός βαθμός απόδοσης του λέβητα φτάνει το 94% (που αντιστοιχεί σε μέγιστο βαθμό απόδοσης έως 109,5%).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		GC2300W 24/30 C23 (Combi)
Μέγ. θερμική ισχύς 80/60°C	kW	24
Ελάχ. ονομαστική θερμική ισχύς 80/60°C	kW	3
Φάσμα ρύθμισης ισχύος		1:10
Μεγ. ονομαστικό θερμικό φορτίο	kW	30
Τάξη ενεργειακής απόδοσης		A
Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης	%	94
Μέγ. βαθμός απόδοσης	%	109,5
Στάθμη ηχητικής ισχύος εσωτερικού χώρου	dB(A)	44
Θερμοκρασία νερού	°C	35-60
Παροχή ZNX κατά EN 13203-1 (ΔΓ=30K)	l/min	14
Άνεση ZNX βάσει EN 13203-1		***
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	713 x 400 x 300
Βάρος	kg	36
ΚΩΔΙΚΟΣ		0555-1010324
ΤΙΜΗ		€1.772,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1014498	"FC-Set60-C13x - Βασικό σετ καπναγωγού C13x οριζόντιας απαγωγής Ø60/100. Περιλαμβάνει αντάπτορα, γωνία 90ο και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα 416-611 mm"	€88,50
0555-1011846	AZB 916 - Περιλαμβάνει γωνία 90° και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα από 480-700 mm	€84,50
0555-1011601	Επίτοιχο πλαίσιο αποστάτης GC2300W	-
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ	ΤΙΜΗ
0555-1011521	Σετ μετατροπής από φυσικό αέριο σε υγραέριο	€36,30
0528-7736901508	Διάταξη πλήρωσης LPP-L	€128,26
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΤΗΣ ΣΥΜΠΗΚΝΩΜΑΤΩΝ	ΤΙΜΗ
0505-KBA1	Συσκευή ουδετεροποίησης συμπυκνωμάτων	€28,00

Συνδυάζονται ιδανικά με τους θερμοστάτες χώρου στις σελίδες 222-223



Επίτοιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης




BOSCH



CONDENS 2500 W

Τεχνολογία συμπύκνωσης για υψηλή απόδοση και αξιοπιστία



Υψηλή απόδοση

Ο λέβητας Condens 2500 W εξασφαλίζει υψηλό βαθμό απόδοσης στη θέρμανση και παροχή ζεστού νερού χρήσης, με αξιοπιστία 3 αστέρων. Η τεχνολογία συμπύκνωσης και η αναλογική προσαρμογή του λέβητα σε κάθε απαίτηση φορτίου, εγγυώνται τον υψηλό βαθμό απόδοσης, ενώ κάθε φορά που το επιθυμείτε, με το άνοιγμα της βρύσης σας, απολαμβάνετε άμεση παροχή άφθονου ζεστού νερού στην ιδανική θερμοκρασία, αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		WBC 28-1 DCE 23 S6300	
Μεγ./Ελάχ. θερμική ισχύς (40/30°C)	kW	25,4 - 4,1	
Μεγ./Ελάχ. θερμική ισχύς (80/60°C)	kW	24,1 - 3,7	
Παραγωγή ZNX με πλακοειδή εναλλάκτη		Ναι	
Μεγ. ισχύς ζεστού νερού χρήσης	kW	28,2	
Μεγ. θερμοκρασία προσαγωγής	°C	90	
Προσαγωγή και επιστροφή θέρμανσης	ίντσες	R 3/4	
Δοχείο διαστολής (Περιεχόμενο)	lt	8	
Σύνδεσμος εξαρτημάτων καυσαερίων	Ø mm	80/125, 60/100	
Κατηγορία προστασίας	IP	IP x 4D	
Βαθμός απόδοσης (40/30°C)	%	108	
Πλάτος/ Ύψος/ Βάθος	mm	400/ 815/ 300	
Καθαρό βάρος	kg	36	
ΚΩΔΙΚΟΣ		0555-1010625	
ΤΙΜΗ		€1.521,00	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1014498	FC-Set60-C13x - Βασικό σετ καπναγωγού C13x οριζόντιας απαγωγής Ø60/100. Περιλαμβάνει αντάπτορα, γωνία 90ο και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα 416-611 mm	€88,50
0555-1011846	AZB 916 - Περιλαμβάνει γωνία 90° και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα από 480-700 mm	€84,50
0528-7736901508	Διάταξη πλήρωσης LPP-L	€128,26
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	ΤΙΜΗ
0505-KBA1	Συσκευή ουδετεροποιητή συμπυκνωμάτων	€28,00
ΚΩΔΙΚΟΣ	SOLAR KIT	ΤΙΜΗ
0555-1011696	Δυνατότητα παράλληλης χρήσης ηλιακού θερμοσίφωνα με τους επίτοιχους λέβητες ή ταχυθερμαντήρες Bosch	€423,50

Συνδυάζονται ιδανικά με τους θερμοστάτες χώρου στις σελίδες 222-223

Επίτιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης



CONDENS 1200 W

Συμπαγής κατασκευή σε μικρές διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση.

Εύχρηστος πίνακας ελέγχου με ευανάγνωστη οθόνη πολλαπλών ενδείξεων. Εύκολη συντήρηση, καθώς όλα τα εξαρτήματα είναι προσβάσιμα από μπροστά. Δοκιμασμένη ποιότητα Bosch.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ



Η διάταξη πλήρωσης περιλαμβάνεται εντός του λέβητα αερίου.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		GC1200W 24 C 23
Μεγ./Ελάχ. θερμική ισχύς (40/30°C)	kW	24
Μεγ./Ελάχ. θερμική ισχύς (80/60°C)	kW	5,2
Συνολικός όγκος δοχείου διαστολής	L	6
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB	52
Τύπος προστασίας	IP	IPX4D
Ηλεκτρική τάση / Συχνότητα	V / Hz	230 V / 50Hz
Τύπος απαγωγής καυσαερίων	mm	80/125
Εποχιακός βαθμός απόδοσης	%	93%
Μέγ. κατανάλωση ισχύος (αναμονή)	W	max. 5
Εύρος θερμοκρασίας προσαγωγής	°C	30-82
Ελάχιστη / Μέγιστη πίεση λειτουργίας	Bar	0,6-3Bar
Μέγιστη ισχύς ζεστού νερού χρήσης	kW	24
Άνεση ζεστού νερού βάσει EN 13203-1	-	**
Μεγ. Ποσότητα ζεστού νερού χρήσης	l/min	10
Εύρος θερμοκρασίας ζεστού νερού χρήσης	°C	35-60
Προφίλ ZNX κατά ErP		XL
Ύψος x Πλάτος x Βάθος	mm	655x395x285
Καθαρό βάρος	kg	30
ΚΩΔΙΚΟΣ		0555-1010125
ΤΙΜΗ		€1.368,00

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1014498	FC-Set60-C13x - Βασικό σετ καπναγωγού C13x οριζόντιας απαγωγής Ø60/100. Περιλαμβάνει αντάπτορα, γωνία 90ο και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα 416-611 mm	€88,50
0555-1011846	AZB 916 - Περιλαμβάνει γωνία 90° και μεταβλητό οριζόντιο τμήμα από 480-700 mm	€84,50
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ	ΤΙΜΗ
0505-KBA1	Συσκευή ουδετεροποιητή συμπυκνωμάτων	€28,00
ΚΩΔΙΚΟΣ	SOLAR KIT	ΤΙΜΗ
0555-1011696	Δυνατότητα παράλληλης χρήσης ηλιακού θερμοσίφωνα με τους επίτιχους λέβητες ή ταχυθερμαντήρες Bosch	€423,50

Συνδυάζονται ιδανικά με τους θερμοστάτες χώρου στις σελίδες 222-223



Επίτιχος Λέβητας Αερίου Συμπύκνωσης

**BOSCH****NEO**
προϊόν**A**

CONDENS 5000W

Ο επίτιχος λέβητας **Condens 5000W** θέτει νέα πρότυπα στη θέρμανση και ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας συμπύκνωσης. Οι μικρές του διαστάσεις σε συνδυασμό με τη θερμική ισχύ 70kW, και 100kW, καθιστούν τον λέβητα ιδανικό για κάθε εφαρμογή. Επιπλέον μπορεί να λειτουργήσει και σε συστοιχία λέβητων για τις ανάγκες πολυκατοικιών, ακόμα και για μεγαλύτερα κτίρια εμπορικής και βιομηχανικής κλίμακας με υψηλές θερμικές ανάγκες.

Ενεργειακή απόδοση και κόστος λειτουργίας

Κάθε τεχνική λεπτομέρεια στον Condens 5000W αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συμπύκνωσης, όπως ο εναλλάκτης από αλουμίνιο, ένα υψηλής ποιότητας υλικό που συνδυάζει μικρό βάρος, μακροζωία και πολύ καλή αγωγιμότητα θερμότητας. Η νέα εσωτερική μορφή του εναλλάκτη βελτιώνει περαιτέρω τη μεταφορά θερμότητας. Παράλληλα, η Bosch ανέπτυξε την τεχνολογία "ALUplus Technology", μία χημική επεξεργασία πολυμερισμού πλάσματος, η οποία δημιουργεί μία επιστρωση στην επιφάνεια του αλουμινίου, το οποίο προστατεύει τον εναλλάκτη θερμότητας από τη διάβρωση του μετάλλου καθώς και από άλλους ρύπους.

Πλεονεκτήματα

- Εναλλάκτης από αλουμίνιο με πολυμερισμό πλάσματος (ALUplus Technology)
- Υψηλή απόδοση, εύκολη συντήρηση και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μέγιστος βαθμός απόδοσης έως 109,5%
- Ψηφιακός αυτοματισμός ελέγχου και λειτουργίας του λέβητα και ενδείξεις βλαβών στη ψηφιακή οθόνη (UBA3 ή UBA3.5)
- Αναλογική ρύθμιση του καυστήρα : 18 –100%
- Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού Boiler
- Δυνατότητα λειτουργίας πολλαπλών συσκευών σε συστοιχία σε πολύ μικρό χώρο (400kW σε μόλις 1τ.μ.)
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη και επιτήρηση φλόγας με ιονισμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ZBR-70kW-3	ZBR-100kW-3
Μέγ. θερμική ισχύς 80/60°C	kW	13-65.2	19-94.5
Μέγ. θερμική ισχύς 50/30°C		14.3-69.5	20.8-99.5
Εποχιακός βαθμός απόδοσης θέρμανσης	%	110	110
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	Bar	4	4
Τύπος Αερίου		G20/G25	G20/G25
Διαστάσεις	mm	980x520x465	980x520x465
Βάρος	kg	70	70
Τάση Λειτουργίας	V	230/50Hz	230/50Hz
Ηλεκτρική Προστασία		IPX4D	IPX4D
Συστήματα καυσαερίων		Ομόκεντρο 110x160, 100x150 Παράλληλο 100x100	Ομόκεντρο 110x160, 100x150 Παράλληλο 100x100
ΚΩΔΙΚΟΣ		0555-1010697	0555-1010698
ΤΙΜΗ		€4.811,50	€5.287,00
0528-7736701469	Σετ Μετετροπέα από Φυσικό Αέριο σε LPG 3P-70kW		€199,70
0528-7736701507	Σετ Μετετροπέα από Φυσικό Αέριο σε LPG 3P-100kW		€399,30
0528-7736700103	Γκρουπ κυκλοφορητών 50-100kW		€1.754,50

- 1 Μονάδα αερίου-αέρα
- 2 Αυτόματος εξαερισμός
- 3 Αναφλεκτήρας λάμψης/ Πείρος ιονισμού
- 4 Εναλλάκτης θερμότητας
- 5 Μονάδα ελέγχου HMI
- 6 Καμινάδα ομόκεντρη
- 7 Κεραμικός καυστήρας επίπεδης κλίνης
- 8 Αισθητήρας τροφοδοσίας
- 9 Αισθητήρας ασφαλείας
- 10 Αισθητήρας πίεσης
- 11 Αισθητήρας επιστροφής
- 12 Έλεγχος λέβητα 12 PCB
- 13 Γκρουπ κυκλοφορητών

Επιδαπέδιοι Λέβητες Αερίου Συμπύκνωσης



Εναλλάκτης Θερμότητας WB5

Υψηλή απόδοση και άριστα υδραυλικά χαρακτηριστικά.

CONDENS 2000 F

Υψηλή απόδοση όλο τον χρόνο

Η τεχνολογία συμπύκνωσης είναι εξαιρετικά αποδοτική, επιτυγχάνοντας σχεδόν πλήρη ανάκτηση θερμότητας από τους υδρατμούς των καυσαερίων μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις απώλειες προς το περιβάλλον. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, οι λέβητες **Condens 2000 F** και **3000 F** επιτυγχάνουν εποχιακό βαθμό απόδοσης 93% ErP 2015 (που αντιστοιχεί σε μέγιστο βαθμό απόδοσης 107,7%) και ως εκ τούτου φέρουν σήμανση προϊόντος ενεργειακής απόδοσης A. Κατά τη λειτουργία, ο καυστήρας λειτουργεί αναλογικά μεταξύ του 25% και του 100% της μέγιστης θερμικής ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του καυστήρα προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού, εξοικονομώντας αέριο με αποδοτικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια χρήσης του λέβητα.

Μία λύση, πληθώρα επιλογών

Το Condens 2000F αποτελεί την "Regular" έκδοση της σειράς και είναι διαθέσιμο σε 16, 30 και 42 kW θερμικής ισχύος. Η εναλλακτική έκδοση "System", το Condens 3000 F, είναι διαθέσιμο σε 16 και 30 kW θερμικής ισχύος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός του περιλαμβάνει, τρίοδη βάνια και υδραυλικό group για την επιπρόσθετη θέρμανση ZNX με δοχείο αποθήκευσης. Το Condens 3000 F μπορεί να συνδυαστεί με ηλιοθερμικό σύστημα Bosch, προσθέτοντας τον απαραίτητο αυτοματισμό (MS100) και σε συνδυασμό με την κεντρική μονάδα ελέγχου (Bc23). Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα

του λέβητα, μιας και η ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου προσφέρει πληθώρα επιλογών για τον έλεγχο της θέρμανσης, ενώ μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αύξηση της απόδοσης του συστήματος, εξοικονομώντας ενέργεια με χαμηλό κόστος λειτουργίας. Ο λέβητας συμπύκνωσης αερίου Bosch Condens 2000 W με διεπαφή επικοινωνίας θερμοστάτη τύπου Open Therm (O.T.) παρέχει τη δυνατότητα προσαρμογής λειτουργίας με κυλιόμενη ρύθμιση ανάλογα με τη στιγμιαία ζήτηση θέρμανσης και ελέγχοντας τον ρυθμό αύξησης ή μείωσης θερμοκρασίας στο εσωτερικό της κατοικίας σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		Condens 2000 F 16	Condens 2000 F 30	Condens 2000 F 42	Condens 3000 F 16	Condens 3000 F 30
Μέγιστη ονομαστική θερμική ισχύς (50/30°C)	kW	17.0	34.0	41.9	17.0	17.0
Ελάχιστη ονομαστική θερμική ισχύς (50/30°C)	kW	3.8	8.3	10.6	3.8	3.8
Μέγιστο ονομαστικό θερμικό φορτίο	kW	16.0	30.9	39.0	16.0	16.0
Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος	W	28	48	68	97	28
Κατανάλωση σε κατάσταση αδρανείας	W	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Στάθμη θορύβου βάσει ErP 2015	dB(A)	48	55	53	48	48
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου βάσει ErP 2015	η_s %	93	93	92	93	93
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A	A	A	A	A
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
Κυκλοφορητής υψηλής ενεργειακής απόδοσης $EEL \leq 0.23$		Δεν περιέχεται	Δεν περιέχεται	Δεν περιέχεται	Δεν περιέχεται	Δεν περιέχεται
Κινητήρας τρίοδη βάνια ZNX		Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Μη διαθέσιμο	Κατόπιν παραγγελίας	Κατόπιν παραγγελίας
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ						
Ύψος	mm	900-930	900-930	900-930	900-930	900-930
Πλάτος	mm	394	394	394	394	394
Μήκος	mm	466	466	466	466	466
Βάρος	kg	52	52	52	54	54
ΚΩΔΙΚΟΣ		0555-1020116	0555-1020130	0555-1020142	0555-1030116	0555-1030130
ΤΙΜΗ		€3.506,00	€3.771,00	€4.135,00	€4.631,00	€4.961,00



Θερμοστάτες Χώρου

**BOSCH****CT200**

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Ολοκληρωμένος έλεγχος θέρμανσης, από οπουδήποτε μέσω της εφαρμογής και πρόσβασης διαδικτύου
- Εύχρηστη οθόνη αφής και απλά μενού παραμετροποίησης
- Λειτουργία αντιστάθμισης με ή χωρίς την εγκατάσταση αισθητήρα περιβάλλοντος (Προαιρετική χρήση)
- Λειτουργία ανίχνευσης παρουσίας στην κατοικία και δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης της εφαρμογής σε πέντε έξυπνες συσκευές (κινητό ή ταμπλέτα)
- Γραφήματα κατανάλωσης ενέργειας, ορατά μέσω της εφαρμογής, που παρέχουν απεικόνιση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίμου
- Αντιστάθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας και φορτίου, λειτουργία εκμάθησης και επιλογές βελτιστοποίησης που εξασφαλίζουν την βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας
- Πρόγραμμα «Διακοπών» με εισαγωγή της ημερομηνίας αναχώρησης και επιστροφής
- Η υπηρεσία τοποθεσίας (Geofencing) ενημερώνει τον λέβητα για την παρουσία ή αναχώρηση του χρήστη από την κατοικία, προσαρμόζοντας αντίστοιχα την λειτουργία του συστήματος
- Η λειτουργία εκμάθησης ενημερώνει το σύστημα για τις προτιμήσεις του χρήστη και δημιουργεί με τον τρόπο αυτό ένα πρόγραμμα λειτουργίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας
- Ο θερμοστάτης με την λειτουργία εξοικονόμησης ενημερώνει τον χρήστη πότε το σύστημα Bosch Control βοηθά στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας
- Ενημέρωση μέσω της εφαρμογής για τους κωδικούς κατάστασης ή σφαλμάτων του λέβητα, ακόμη και όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός, ποιότητα κατασκευής και μοναδικές λειτουργίες από την Bosch

Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά

- Απλή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας: Χάρη στην ανίχνευση παρουσίας και στον ξεχωριστό έλεγχο της θερμοκρασίας, η θέρμανση λειτουργεί μόνο, όταν είναι απαραίτητη
- Απλά έξυπνο: Εύκολη η σύνδεση του EasyControl με άλλα προϊόντα και άλλες εφαρμογές (app)
- Απλά συναρπαστικός: Εξαιρετικός σχεδιασμός με οθόνη αφής γυαλιού και φωτισμό περιβάλλοντος. Μόλις στείλετε μια εντολή θέρμανσης στο σύστημα, ανάβει για ένα δευτερόλεπτο πορτοκαλί, μπλε, πράσινο ή κόκκινο φως, ανάλογα αν αυξάνετε ή μειώνετε τη θερμοκρασία, για λειτουργία απουσίας ή σφάλμα στο σύστημα θέρμανσης αντίστροφα
- Απλός χειρισμός: Χάρη στην εύκολη λειτουργία του

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1011043	Θερμοστάτης χώρου CT 200 Λευκός	€417,90
0555-1011044	Θερμοστάτης χώρου CT 200 Μαύρος	€417,90

**Easy control CT200**

Το **Set Easy Control CT200** περιλαμβάνει τον θερμοστάτη CT200 και 3 θερμοστάτες θερμαντικών σωμάτων Smart Radiator της Bosch. Οι υπάρχουσες θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων μπορούν να αντικατασταθούν απλά από τους ασύρματους θερμοστάτες Smart Radiator της Bosch για τα θερμαντικά σώματα. Αυτοί μπορούν εύκολα να τοποθετηθούν και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ατομικό χρονοπρόγραμμα για κάθε θερμοστάτη Smart Radiator μέσω της εφαρμογής (app) EasyControl. Αυτό θα εξασφαλίσει, ότι τα θερμαντικά σώματα στα δωμάτια του σπιτιού σας θερμαίνονται μόνο, όταν είναι απαραίτητο και στη θερμοκρασία που θέλετε. Αυτό θα βελτιώσει την εξοικονόμηση ενέργειας ενώ θα αυξήσει το επίπεδο άνεσης σας κατακόρυφα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1011051	Easy Control-Set Θερμοστάτης χώρου CT 200 Λευκό	€810,70

Θερμοστάτες Χώρου Αντιστάθμισης Εξωτερικής Θερμοκρασίας



CR10



CW100



CW400

Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου αναλογικής λειτουργίας και εσωτερικής αντιστάθμισης με ένδειξη θερμοκρασίας χώρου στην ψηφιακή οθόνη. Ενσύρματη σύνδεση με τον λέβητα και ένδειξη βλαβών στην οθόνη του. Διαστάσεις (Πλάτος/Ύψος/Βάθος): 82/82/23mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1011078	Θερμοστάτης χώρου CR 10	€108,90

Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου **EMS 2** με λειτουργία αντιστάθμισης βάσει εσωτερικής ή εξωτερικής θερμοκρασίας και δομημένο μενού στην ελληνική γλώσσα. Αυτοματοποιημένος «Βοηθός παραμετροποίησης». Οκτώ προ-ρυθμισμένα προγράμματα και ένα διαθέσιμο για ρύθμιση με βάση τις δικές σας ανάγκες. Ευανάγνωστη οθόνη με γραφικά ρυθμίσεων με την μορφή καρτελών. Έλεγχος κυκλώματος ηλιακού (σε συνδυασμό με την πλακέτα Ms100). Τάση τροφοδοσίας 10-24 Vdc. Ενσύρματη σύνδεση με τον λέβητα. Στην συσκευασία περιέχεται ο θερμοστάτης περιβάλλοντος. Διαστάσεις (Πλάτος/Ύψος/Βάθος): 94/94/25mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1011048	Θερμοστάτης χώρου CW100	€181,50

Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου ή ελεγκτή συστήματος **EMS 2**. Σύστημα αντιστάθμισης βάση θερμοκρασίας χώρου ή θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Ρύθμιση θερμοκρασίας 10...30°C. Κεντρικός έλεγχος έως 4 κυκλωμάτων θέρμανσης και έως 2 δοχείων αποθήκευσης ζεστού νερού. Μεγάλη οθόνη γραφικών με οπίσθιο φωτισμό. Ελεύθερη ονομασία των κυκλωμάτων θέρμανσης και προγραμμάτων θέρμανσης. Λειτουργία «Favorites - Αγαπημένα» για άμεση πρόσβαση στις κύριες επιλογές και ρυθμίσεις για τον χρήστη. Πλήκτρα αφής και πλήρως εξελληνισμένο μενού. Ευανάγνωστη οθόνη με γραφικά ρυθμίσεων με την μορφή καρτελών (tabs). Στην συσκευασία περιέχεται θερμοστάτης περιβάλλοντος. Διαστάσεις (Πλάτος/Ύψος/Βάθος): 123/101/25mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
0555-1011076	Θερμοστάτης χώρου CW400	€375,10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ BOSCH



AZB931



AZB922



B23

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
0528-7719002852	Διαχωριστικό καπναερίων AZB922	€128,00
0528-7716780184	Σχάρα στομίου προσαγωγής AZB931	€42,60
0528-87092144	Στόμιο προς αέρα B23	€42,60