



## Καυστήρες Αερίου

elco

VECTRON®



VGI.55

## Eco-friendly

- Χαρακτηρίζονται για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου, ως αποτέλεσμα του σωστού σχεδιασμού και της μόνωσης του καυστήρα
- Μπορούν να εγκατασταθούν σε λέβητες πιεστικούς ή υποπιεστικούς χάρη στις ρυθμίσεις πίεσης και εισροής αέρα
- Όλα τα συναρμολογούμενα μέρη του καυστήρα έχουν εύκολη πρόσβαση, χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του καυστήρα από την εγκατάσταση
- Ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προδιαγραφές: EN 676, EN 60335, EN 55014 και EN 55104
- Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες: 89/336/CEE, 73/23/CEE και φέρουν το σήμα CE



## ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΜΙΚΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ LOW NOx

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ mbar	ΣΤΟΜΙΟ	ΤΥΠΟΣ GAS TRAIN	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ mm	ΤΙΜΗ
0627-BVG01.55	VG1.55*	35-55	20/50	1/2"	VR-4625	80 mm	€1.163,50
0627-BVG01.85	VG1.85*	45-85	20/300	3/4"	MB-DLE407	90 mm	€1.573,40
0627-BVG01.99	VG1.105	37-105	20/360	3/4"	MB-DLE407	90 mm	€1.721,30
0627-BVG02.1403	VG2.140 E KN	80-140	20/300	3/4"	MB-DLE408	100 mm	€1.891,50
0627-BVG02.144	VG2.140 E KL	80-140	20/360	3/4"	MB-DLE407	115 mm	€1.953,50
0627-BVG02.2101	VG02.205 KN	130-205	20/360	3/4"	MB-DLE407	125 mm	€1.959,70
0627-BVG02.214	VG02.205 KL	130-205	20/360	3/4"	MB-DLE407	125 mm	€1.999,90
0627-BVG02.215	VG02.205 KN	130-205	20/360	1 1/4"	MB-DLE412	125mm	€2.034,00

• KN: κοντή μπούκα / • KL: μακριά μπούκα (\*) Μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων



Η διάθεση του αέρα προς τον θάλαμο καύσης επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο, χάρη στη νέα σχεδίαση του σαλιγκαρού του καυστήρα. Το ηχομονωτικό καπάκι στην αναρρόφηση του αέρα πετυχαίνει χαμηλότερη στάθμη θορύβου κατά 4dB από προηγούμενα μοντέλα κατεβάζοντας το δείκτη θορύβου στα 64dB (A) κάτι που το κατατάσσει στα πιο αθόρυβα της αγοράς.

Τα νέας σχεδίασης μέρη του καυστήρα έχουν τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ευκολότερα η αποσυναρμολόγηση τους καθώς και η συντήρηση του κάθε εξαρτήματος.

## Καυστήρες Αερίου

# elco


**VG03.360**

**EG02B 180**

**E4.225/E4.300**

**Low NOx**

Η ρύθμιση όλων των απαραίτητων παραμέτρων για τη λειτουργία του καυστήρα γίνεται με μία φιλική προς τον χρήστη μέθοδο κάνοντας χρήση των 5 κουμπιών χειρισμού και της οθόνης που είναι αρκετά μεγάλη.

Οι άμεσες πληροφορίες για κάθε έναυση ακολουθούν η μία την άλλη σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας να γίνει ένας γρήγορος έλεγχος κατά τη λειτουργία του καυστήρα (τιμή τάσης, σήμα φλόγας, χρόνος για την έναυση).

### ΔΙΒΑΘΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (mbar)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΗ
0627-A250.1	EG03B.250 R2	100-250	20/30	1"	110 mm	<b>€2.235,00</b>
0627-A42251	E4.225 G/F-T KS	145-225	20/25	1 ¼"	130 mm	<b>€2.310,00</b>
0627-A43002	E4.300 G/F-ZT R2	200-300	20/25	1 ¼"	130 mm	<b>€2.730,00</b>
0627-BVG32903	VG03.290 D-TC KN	95-290	20-360	1 ¼"	130 mm	<b>€3.043,00*</b>
0627-BVG33503	VG03.350 DUO KL	120-350	20-360	1 ½"- 2"	130 mm	<b>€3.841,90*</b>

\*Με ενσωματωμένο Kit στεγανότητας βαλβίδων / KN:180mm

### ΔΙΒΑΘΜΙΑ / ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (kW)	ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (mbar)	ΣΤΟΜΙΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΗ
0627-A54501	E5.450 G/F-2T KN	150-450	20/50	2"	140 mm	<b>€3.250,00</b>
0627-A56003	E5.600 G/F-VT KL	100-600	20/50	2"	150 mm	<b>€3.810,00</b>
0627-A68504	E6.850 G/F-VT KL	150-850	20/50	2"	170 mm	<b>€5.280,00</b>

### ΚΙΤ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ


**VPS 504**

**TC 1**

**E5.600 G/F**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ	ΤΙΜΗ
0627-A01	Κιτ στεγανότητας βαλβίδων Kromschroder TC1	EG03B	<b>€520,40</b>
0627-A02	Κιτ στεγανότητας βαλβίδων Drungs VPS 504	VG03/VG04/E4/E5/E6	<b>€560,00</b>