



Συστήματα Αντιπαγετικής Προστασίας με Καλωδιακή Αντίσταση

Τα καλώδια αντιπαγετικής προστασίας της **HEMSTEDT** είναι σχεδιασμένα για τοποθέτηση και σε πλαστικές και σε μεταλλικές σωληνώσεις που είναι τοποθετημένες σε εγκαταστάσεις περιοχών όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους -20°C . Μέσω αυτόματης παρακολούθησης που διαθέτουν, εμποδίζουν την ανεπιθύμητη ψύξη όπου είναι τοποθετημένα.

MADE IN GERMANY
MADE BY HEMSTEDT



ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τάση	230V
Έξοδος	Ca 10W/m
Καλώδιο ψυχρής κόλλησης	1 x 2,00m
Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης	5°C
Ονομαστική θερμοκρασία	65°C
Θερμοκρασία ρύθμισης 16A	+5°C/+15°C
Μικρότερη δυνατή ακτίνα καμψής	5 x Ad
Αντοχή στην αντίσταση	-5% / +10%
Τύπος καλωδίου	VDE
Εξωτερική διάμετρος	9mm

Λειτουργία:

Μέσω του θερμοστάτη «παρακολουθείται» το σημείο του σωλήνα για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει τη χαμηλότερη θερμοκρασία.

Για προστασία από τον παγετό το καλώδιο θέρμανσης ενεργοποιείται στους $+5^{\circ}\text{C}$ και απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους $+15^{\circ}\text{C}$.

Η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια περιορίζεται αυτόματα στο ελάχιστο εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτα χαμηλή κατανάλωση.



Εύκολη τοποθέτηση και προσαρμογή

Σταθεροποιούνται χαλαρά με ελαφριά κάμψη, κατά προτίμηση κατά μήκος του πυθμένα του σωλήνα. **Στερεώνονται με κολλητική αλουμινοταινία ή συγκρατούνται χαλαρά με πλαστικά συνδετικά καλώδια ανθεκτικά στη θερμοκρασία.**

Οι πλαστικοί σωλήνες πρέπει να τυλίγονται εκ των προτέρων σε αλουμινοταινία.



Συστήματα Αντιπαγετικής Προστασίας με Καλωδιακή Αντίσταση



- ✓ Τέλος στις παγωμένες σωλήνες ύδρευσης και θέρμανσης!
- ✓ Τέλος στις παγωμένες σωλήνες ηλιακού θερμοσίφωνα!
- ✓ Τέλος στις δυσλειτουργίες των επίτοιχων μονάδων αερίου λόγω παγετού!

**Αντιπαγετική προστασία με μία κίνηση...
Βάλτε το στη μπρίζα!!**

- 100% προστασία των σωληνώσεων από τον παγετό
- Διατήρηση της παροχής των σωληνώσεων χωρίς να μειώνεται η διατομή της από τον πάγο
- Αποφυγή απρόβλεπτων δαπανών επισκευής
- Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε εφαρμογή (εσωτερικός / εξωτερικός χώρος)
- Εγκεκριμένο για χρήση σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού
- Απλή και εύκολη εγκατάσταση
- Υψηλή αξιοπιστία

Με ρυθμιστή θερμοκρασίας και γειωμένο βύσμα.



**Με γείωση και θερμοστάτη.
+5°C on / +15% off,
10 W/m**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΑΣΗ (V)	ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (W)	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (m)	ΤΙΜΗ
1036-3560202	230	20	2	€54,60
1036-3560203	230	30	3	€55,20
1036-3560204	230	40	4	€57,30
1036-3560205	230	50	5	€59,40
1036-3560207	230	70	7	€67,40
1036-3560210	230	100	10	€92,30
1036-3560212	230	120	12*	€99,20
1036-3560214	230	140	14*	€102,70
1036-3560218	230	180	18*	€111,50
1036-3560222	230	220	22*	€119,60

*Κατόπιν παραγγελίας